

BROYEURS FORESTIERS POUR CHARGEUSES COMPACTES

DML/SSL - DML/SSL/VT

Broyeurs pour chargeuses compacts avec rotor à outils fixes pour chargeuses compacts.



40-70 CV



Ø 12 cm max



EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable (17- 34 cc) et valve anti-cavitation (45-105 L/min) (DML/SSL)	Flexibles hydrauliques
Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable 55/38 cc. (60-115 L/min) (DML/SSL/VT)	Capot arrière à réglage hydraulique
Kit électro vanne	Manomètre pour le contrôle des pressions de travail
Valve anti-cavitation	Rabatteur mécanique
Châssis anti-poussière complètement fermé	Chaînes de protection
Moteur intégré dans le châssis	Contre-couteaux en acier trempés à peigne (soudés)
Transmission par courroie	

OPTIONS

Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable (32 - 65 cc) (85-200 L/min) (DML/SSL)	Différents outils
Réglage personnalisé moteur	

MODÈLE	DML/SSL 125	DML/SSL 150	DML/SSL 175	DML/SSL/VT 125*	DML/SSL/VT 150*	DML/SSL/VT 175*
Puissance requise (CV)	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
Débit (L/min)	45-105	45-105	45-105	60-115	60-115	60-115
Pression (bar)	180-250	180-250	180-250	180-350	180-350	180-350
Largeur de travail (mm)	1240	1480	1720	1240	1480	1720
Largeur totale (mm)	1518	1758	1998	1518	1758	1998
Poids (Kg)	685	785	885	685	785	885
Diamètre du rotor (mm)	300	300	300	300	300	300
Diamètre max. de broyage (mm)	120	120	120	120	120	120
Qté lame type E	30	36	42	30	36	42

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.

* Moteur hydraulique à couple variable



Lame E
(standard)

Lame E/HD
(option)