

		Fixes autostables			Fixes avec stabilisateurs			Télescopiques		
		F2	F3	F4	F5	F6	F7	XT5	XT7	XT9
PERFORM	Conformité	Réglementation Française / Décret 2004-924 Normes PIRL   EN 131 - 7 			Réglementation Française / Décret 2004-924 Normes PIRL (F5/F6) - PIR (F7)   EN 131-7 			Réglementation Française / Décret 2004-924 Normes PIRL (XT5) - PIR (XT7-XT9)   EN 131-7 		
	Hauteurs plancher	0,52 m	0,70 m	0,95 m	1,20 m	1,45 m	1,70 m	de 0,78 à 1,28 m	de 1,03 à 1,79 m	de 1,53 à 2,30 m
	Hauteurs travail	2,52 m	2,70 m	2,95 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m	de 2,78 à 3,28 m	de 3,03 à 3,79 m	de 3,53 à 4,30 m
	Dimensions plié	H. 1,85 x Larg. 0,67 x Ep. 0,25 m	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,36 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
	Poids	15 kg	15,7 kg	16,3 kg	24,6 kg	25,8 kg	27,1 kg	29,2 kg	32,4 kg	38,9 kg
ULTIM	Conformité	Réglementation Française / Décret 2004-924 Normes PIRL   EN 131 - 7 			Réglementation Française / Décret 2004-924 Normes PIRL (F5/F6) - PIR (F7)   EN 131-7 			Réglementation Française / Décret 2004-924 Normes PIRL (XT5) - PIR (XT7-XT9)   EN 131-7 		
	Hauteurs plancher	-	0,70 m	0,95 m	1,20 m	1,45 m	1,70 m	de 0,78 à 1,28 m	de 1,03 à 1,79 m	de 1,53 à 2,30 m
	Hauteurs travail	-	2,70 m	2,95 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m	de 2,78 à 3,28 m	de 3,03 à 3,79 m	de 3,53 à 4,30 m
	Dimensions plié	-	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,34 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
	Poids	-	16 kg	16,6 kg	24,9 kg	26,1 kg	27,4 kg	29,5 kg	32,7 kg	39,2 kg