BROYEURS FORESTIERS POUR PELLES

PMM/HY

Broyeur pour l'herbe et les arbustes pour pelles hydrauliques avec rotor a marteaux ou a couteaux mobiles.



38-120 L/min



Ø 5 cm max





EQUIPEMENT DE SÉRIE		
Moteur hydraulique de 16 cc avec valve anti-cavitation (38-70 L/min)	Flexibles hydrauliques	
Valve "flow control" (reglage du débit) (seulement pour 16 cc et 27 cc moteurs)	Rideau en caoutchouc	
Châssis anti-poussière complètement fermé	Pied d'appui	
Moteur intégré dans le châssis	Contre-couteaux en acier trempés à peigne (soudés)	
Transmission par courroie	Rouleau d'apui arrière autonettoyant	

OPTIONS	
Moteur hydraulique de 27 cc en fonte avec la valve anti-cavitation (64-100 L/min)	Kit plaque d'attache avec axes (sur mesure)
Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable (17- 34 cc) et valve anti-cavitation (40-120 L/min) (250 bar)	Attache basculante auto-nivelante
Réglage personnalisé moteur	Possibilité d'avoir le rotor équipé de marteaux PML ou couteaux à Y

MODÈLE	PMM/HY 100	PMM/HY 125	PMM/HY 150
Débit (L/min)	38-120	38-120	38-120
Pression (bar)	150-210	150-210	150-210
Poids excavateur (t)	3,5-5,5	4,0-5,5	4,5-5,5
Largeur de travail (mm)	1016	1256	1496
Poids (Kg)	250	290	330
Diamètre du rotor (mm)	360	360	360
Diamètre max. de broyage (mm)	50	50	50
Qté marteaux type PML	16	20	24
Qté couteaux type Y/2	16	20	24

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.





